



Alçıpan® Bölme Duvar ve Duvar Giydirme Sistemlerinde dikey olarak uygulanan, askı sisteminden bağımsız Alçıpan® tavanlarda yatay uygulanan taşıyıcı profildir.

Üretim Standardı

TS EN 14195

Kullanım Alanları

- Bölme duvar sistemleri
- Askı sisteminden bağımsız Alçıpan tavanlar

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

| Profil tipi | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) | Paketleme (adet/bağ) |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|
| DUVAR C PROFİLLERİ | DC50 | 0,5 | 0,608 | 48,8 | 2700 / 2800 / 3000 | 12 |
| | | 0,6 | 0,73 | | | |
| | | 0,8 | 0,980 | | | |
| | DC75 | 0,5 | 0,706 | 73,8 | 2700 / 2800 / 3000 | |
| | | 0,6 | 0,847 | | | |
| | | 0,8 | 1,150 | | | |
| | DC100 | 0,6 | 0,964 | 98,8 | 2800 / 3000 | |
| | | 0,8 | 1,290 | | | |
| | DC125 | 0,6 | 1,063 | 123,8 | 3000 | 8 |
| | | 0,8 | 1,450 | | | |
| | DC150 | 0,6 | 1,18 | 148,8 | 3000 | 4 |
| | | 0,8 | 1,600 | | | |

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 bağ (36 m)'dir. Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>