



Knauf Duvar U Profilleri

Alçıpan® Bölme Duvar Sistemlerinde, çerçeveyi oluşturan, yatay uygulanan profildir.

Üretim Standardı
TS EN 14195

Kullanım Alanları

- Bölme duvar sistemleri
- Duvar giydirme sistemleri
- Askı sisteminden bağımsız Alçıpan® tavanlar

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

| Profil tipi | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) | Paketleme (adet/bağ) |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| DUVAR U PROFİLLERİ | DU50 | 0,5 | 0,449 | 50 | 32 | 12 |
| | | | 0,495 | | 40 | |
| | 0,6 | 0,538 | 50 | 32 | | |
| | | 0,594 | | 40 | | |
| | DU75 | 0,5 | 0,527 | 75 | 32 | |
| | | | 0,597 | | 40 | |
| | 0,6 | 0,632 | 75 | 32 | | |
| | | 0,716 | | 40 | | |
| | DU100 | 0,5 | 0,644 | 100 | 32 | |
| | | | 0,690 | | 40 | |
| | 0,6 | 0,722 | 100 | 32 | | |
| | | 0,828 | | 40 | | |
| | DU125 | 0,5 | 0,740 | 125 | 32 | |
| | | | 0,790 | | 40 | |
| | 0,6 | 0,890 | 125 | 32 | | |
| | | 0,940 | | 40 | | |
| DU150 | 0,6 | 1,000 | 150 | 32 | | |
| | | 1,060 | | 40 | | |

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 bağ (36 m)'dir. Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>